

Interface til stregkodelæser

Manual

Special stregkodelæser

type PCB168-PIC157

Tilføjer kommunekode m.m. til aflæst stregkode fra sygesikringskort

Projekt	PRJ193
Print	PCB168
Software	PIC157 Rev.: 240508

Softwaren er en tro kopi af standard software til stregkodelæser PIC156 Rev.: 240507 med følgende ændringer:

- Kun stregkodetype Code 128 læses (sundhedskortet/sygesikringskortet).
- Kun stregkoder på 10 cifre behandles.
- Fast kommunekode 999 anvendes.

For øvrig dokumentation vedrørende stregkodelæser henvises til manual for PCB168-PIC156.

Oplåsning med sygesikring

Specialsoftware til låsecomputer (NIS114) anvendes til at give adgang for borgere fra udvalgte kommuner med mulighed for at tildele individuelle adgangsrettigheder til enkeltstående sygesikringskort.

Specialsoftware PIC157 tilføjer bl.a. en fast kommunekode (999) til aflæste stregkoder fra sygesikringskort, da sygesikringskortets stregkode kun indeholder de 10 tal i ejerens CPR-nummer. Herved kan der gives adgang for alle stregkodelæsninger ved at oprette en nøgle for kommunekoden 999 i låsecomputere med NIS114.

Individuelle adgangsrettigheder til enkeltstående sygesikringskort kan tildeles som beskrevet i manual for NIS114.

Individuelle adgangsrettigheder kan, med aflæsning af sygesikringskortets stregkode, også tildeles når alle cifre på nøglen skal bruges til at beregne nøglekode: [Adgangseditor], [Indstillinger], [Programindstillinger], [Nøgledata og PIN-kode], [Brug alle cifre på nøglen til beregning af nøglekode (anbefales)]. Individuelle adgangsrettigheder for sygesikringskortets stregkode-aflæsning kan tildeles med nøgledata: 92081004 + <CPR-nummer> + 0000000000999000000. Nøgledata for personnummer "3105621614" bliver således "9208100431056216140000000000999000000". Muligheden skyldes at der anvendes fast nøgledata udover CPR-nummer ved stregkodelæsning, modsat læsning af magnettriben som indeholder variabel nøgledata udover CPR-nummeret.

For øvrig dokumentation vedrørende NIS114 henvises til manual for ”oplåsning med sygesikringskort”.