

PCB168-PIC160

Wiegand 56 interfaceprint til Idesco læsere



Anvendelse

Med dette UniLock interface kan man anvende Idesco læsere med Wiegand output i et UniLock adgangskontrolsystem.

Interfaceprintet understøtter Idesco læsere med nøgleaflysning og med PIN-kode tastatur, som således kan parallellkobles med standard UniLock læsere på samme låsecomputer.

Beskrivelse

Interfaceprintet er monteret som en standard "læser" på en låsecomputer, hvor interfaceprintet omdanner

Wiegand data til en standard UniLock nøglekode eller tastetryk og sender disse til låsecomputeren.

Interfaceprintet er pt. afprøvet med Idesco læser:

Access 8 CD slim 2.0 (fungerer sandsynligvis også med andre modeller)

Serienummer 241014 og mindre (gammel hardware).
Serienummer større end 241014 (ny hardware).
Interfaceprintet kan helt ekstraordinært styre læserens grønne og røde lysdiode.

Interfaceprintet forsynes direkte fra låsecomputeren og kan monteres i samme montagekasse. Interfaceprintet indeholder flere lysdioder til at vise aktuel status.

Konfiguration af Idesco læsere ses i manual for interfaceprintet.

Features

- ✓ Tilslut Idesco Access 8 CD slim 2.0 mv. til UniLock
- ✓ Overvåget forbindelse til LS10

Data

Interfaceprint

Forsyning:	10-14 VDC, 90 mA
Indgange (J11):	3 stk. TTL (lysdioder)
Udgange (J11):	2 stk. åben kollektor (data)
Stel (J7):	1 stk..
Forsyning (J7):	10-14VDC
Indgange:	2 stk. intern pull-up til 5 VDC (data)
Udgange:	3 stk.
Særligt:	Overvåget dataforbindelse (LS10)

Størrelse: 110 x 80 x 30 mm, 60 g

Emballage

Størrelse:	220 x 110 x 40 mm
Vægt:	0.05 kg
Materiale:	Bølgepapkarton fefco 0427, EU kode: PAP20

Genbrugs pct.: 90-98%

CO2e: 0,05485 kg
Bortskaffelse: Papir/pap